







技术要求:

1. 塑件材料: PA66(UL-94V-0)
2. 接触件: 黄铜镀锡
3. 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 额定电压: 250V AC DC
6. 额定电流: 2.0A AC DC
7. 耐压: 能承受 1000V AC/Minute
8. 工作温度: $-40^{\circ}\sim+85^{\circ}$
9. 可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 235^{+5}_{-0} , 时间 2.5 ± 0.5 秒
10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求。

2	端子Contact	黄铜	N*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍 30u"MIN, 再镀锡80u"MIN
1	基座Wafer	PA66(UL94V-0)	1	白色
序号	名称	材料	数量	备注
制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION		日期 DATE	GENERAL TOLERANCE
				.X±0.20 ±2°
				.XX±0.10
				.XXX±0.05

Part No	Pin	A	B	C
ZH1.5-2P	2	1.50	3.60	4.50
ZH1.5-3P	3	3.00	5.10	6.00
ZH1.5-4P	4	4.50	6.60	7.50
ZH1.5-5P	5	6.00	8.10	9.00
ZH1.5-6P	6	7.50	9.60	10.50
ZH1.5-7P	7	9.00	11.10	12.00
ZH1.5-8P	8	10.50	12.60	13.50
ZH1.5-9P	9	12.00	14.10	15.00
ZH1.5-10P	10	13.50	15.60	16.50
ZH1.5-11P	11	15.00	17.00	18.00
ZH1.5-12P	12	16.50	18.60	19.50
ZH1.5-13P	13	18.00	20.10	21.00
ZH1.5-14P	14	19.50	21.60	22.50
ZH1.5-15P	15	21.00	23.10	24.00
ZH1.5-16P	16	22.50	24.60	25.50

料号 PART NO.	RXSY-ZH1.5-NPZZ		版本 REV.	A
品名 TITLE	WAFER ZH1.5MM 直针		页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.				
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	

深圳市睿新晟业科技有限公司